

کانکس کارگاهی
CONEX



MAMMUT light conexes benefit various advantages such as very light, strength, heat and cool resistance (insulation) Suitable for work shop sit and security case...

Structure:

high tensile steel , chassis Skid and cross members and pillars from pressed section profile.

Walls / Roof:

made from MAMMUT special sandwich panel with one side from 0.5 mm Prepainted Aluminums Zinc alloy sheet coated (top coat 25 microns super polyester oven paint, bottom coat 7 microns primer)

The inner from Polyurethane insulation with the 40 Kg / M³ density and other side from 3 mm MDF sheet pressed on Polyurethane side.

The wall thickness 40 mm and Roof thickness 50 mm

Floor:

made from 18 mm plywood With PVC covering.

Windows:

one window 2285 mm from special UPVC profile with double glassed with Argon injection gas.

Door:

one entrance door from MAMMUT special sandwich panel with special color Aluminum profile with 3 hinges and lock and handles

Electrical:

wiring and lighting with relevant connector.



ابعاد کانکس به طول ۶۰۰۰ و عرض ۲۵۰۰ و ارتفاع ۲۷۰۰ میلیمتر

شاسی

اسکید از ورق خم شده با مقطع ناودانی از فولادی مخصوص با استحکام بالا رام های عرضی از ورق خم شده به صورت ناودانی از فولاد مخصوص با استحکام بالا

کلاف دورکف از ورق خم شده با مقطع نبشی از فولادی مخصوص با استحکام بالا ستون های مورد استفاده از ورق خم شده به ضخامت ۳ میلیمتر از فولادی مخصوص با استحکام بالا و بصورت نبشی می باشد که داخل آن تقویت شده و طوری طراحی گردیده که پانل های دیواره از داخل به آن متصل میگردد.

دیوارها

از ساندویچ پانل به ضخامت ۴ سانتیمتر که از سمت بیرون ورق آلوزینک پیشرنگ شده (۲۵ میکرون رنگ کوره ای از رو و ۷ میکرون پرایمر از زیر جهت چسبندگی بهتر فوم به ورق به ضخامت ۵/۵ میلیمتر و از داخل MDF به ضخامت ۳ میلیمتر که مابین آنها با پروفیل فولادی تقویت شده و بصورت یک تکه تزریق می گردد.

سقف

از ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتیمتر که از سمت بیرون ورق آلوزینک پیشرنگ شده (۲۵ میکرون رنگ کوره ای از رو و ۷ میکرون پرایمر از زیر جهت چسبندگی بهتر فوم به ورق به ضخامت ۵/۵ میلیمتر و از داخل MDF به ضخامت ۳ میلیمتر که مابین آنها با پروفیل فولادی تقویت شده و بصورت یک تکه تزریق می گردد.

کف

چوب چند لایی به ضخامت ۱۸ میلیمتر که روی آن کفیوش چسبانده شده است.

پنجره ها (سه تایی به طول ۲۲۸۵ میلیمتر)

دو جداره از جنس UPVC می باشد که مابین شیشه های آن گاز آرگون تزریق شده است.

درب

از جنس ساندویچ پانل که با پروفیل آلومینیوم مخصوص کلاف می گردد و با سه عدد لولای مخصوص برای تحمل شرایط ویژه در جابجایی ها می باشد و روی آن قفل و دستگیره درجه یک نصب می گردد.

برق کشی

برق کشی کانکس بصورت روکار و داخل داکت مطابق استاندارد اجرا می گردد. هر واحد کانکس دارای یک ورودی برق اختصاصی و یک تابلو برق مجزا ، مجهز به فیوزهای حفاظت جان می باشد.