

مدل : 522-P

تریلرکفی تک محور کانکس دار ( سرویس بهداشتی )



عدد چراغ تونلی با لامپ کم مصرف نصب شده در ورودی ها - درب های بیرونی دارای آبرو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران می باشد - اطراف لوله ها و شیرآلات با فوم چسبدار عایق بند شده است.

■ مشخصات اتاق: اتاق از جنس ساندویچ پانل مخصوص با دو رو ورق آلوزینک پیش رنگ شده (۲۵ میکرون رنگ شده کوره ای از رو و ۶ میکرون رنگ پرایمر از زیر) و ضخامت دیواره ها ۵ سانتیمتر و سقف ۵ سانتیمتر می باشد- روشنایی داخل سرویس بهداشتی مطابق استاندارد ماموت و داخل داکت - دارای پنجره آلومینیومی تک جداره لولایی ۳۱۵×۳۱۵ میلیمتر به تعداد ۲۸ عدد - دارای دریچه آلومینیومی با پره ۴۵ درجه ۳۵×۳۲۰×۳۲۰ میلیمتر به تعداد ۲۸ عدد- دارای هواکش هلیوس M1۵۰ بابعاد ۱۹۰×۱۴۵×۶۲ میلیمتر به تعداد ۲۸ عدد - دارای روشویی سنگ سان دو لگن به ابعاد ۵۰×۱۵۰ میلیمتر ۲ عدد، ابعاد ۵۰×۱۲۰ میلیمتر به تعداد ۲ عدد و روشویی سنگ سان سه لگن به ابعاد ۵۰×۲۲۰ میلیمتر تعداد ۲ عدد - دارای آینه فلوت ۵۳×۱۲۰ ضخامت ۴ میلیمتر به تعداد ۲ عدد، ۵۳×۱۶۰ ضخامت ۴ میلیمتر به تعداد ۲ عدد، ۵۳×۲۰۰ ضخامت ۴ میلیمتر به تعداد ۲ عدد- دارای استند استیل سینک دستشویی ST-۴۹۰-۱۲۰۸ به ارتفاع ۸۵ میلیمتر به تعداد ۲ عدد، در ابعاد ST-۴۹۰-۱۵۰۸ به ارتفاع ۸۵ میلیمتر به تعداد ۲ عدد، در ابعاد ST-۴۹۰-۲۲۰۸ به ارتفاع ۸۵ میلیمتر به تعداد ۲ عدد- دارای فلاشتانک قهرمان به تعداد ۲ عدد - دارای کفشور استیل ۱۲×۱۲ به تعداد ۴ عدد- دارای ۲ عدد چراغ اضطراری اتوماتیک - دارای گیره آویز لباس ۳ شاخه به تعداد ۱۰ عدد نصب در فضای روشویی ها

■ کف: کف از زیر ورق آهنی ۴ میلیمتر و لایه بعدی ورق کارتن پلاست به ضخامت ۴ میلیمتر و لایه رویی از ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت ۳ میلیمتر - دارای یک عدد سکوی پاگرد جهت دسترسی به درب ورودی قسمت زانه حذف فاصل پله ها و درب که با چادر سقف و دیواره راهرو پوشیده شده است. دارای پارتیشن وسط با درب جداکننده ۸ سرویس زانه (عقب تریلر) و ۱۲ سرویس مردانه (جلوی تریلر) - دارای ۲۰ عدد کابینن فایبر گلاس توالت با کاسه توالت فایبر گلاس (به رنگ سفید) - دارای مخزن به همراه شیر فشاری مایع صابون - لوله خروجی فاضلاب ها ۴ اینچ و متصل به هم و دارای یک خروجی اصلی می باشد که شیر خروجی اصلی داخل اتاق می باشد - کلبه لوله کشی ها روی دیواره ها می باشد با دورودگی در دو سمت - دارای لوله کشی آب سرد و گرم - کانال ۵ میلیمتری دور تادور سقف جهت جلوگیری از ریزش آب سقف - رنگ دستشویی ها و کابینن های سرویس بهداشتی سفید. دارای ستون از پروفیل استیل جهت تحمل بار سقف .

■ ابعاد: طول: ۱۴۰۰۰ میلیمتر عرض: ۳۵۰۰ میلیمتر ارتفاع کانکس: ۴۳۳۰ میلیمتر  
 ■ ساختار شاسی: شاسی از نوع فولادی نرده بانی از جنس فولاد با استحکام بالا ۵۲.۳ / ST ۳۸۰ QST  
 ■ تیرهای اصلی از نوع جوشکاری شده و تیر های فرعی از نوع مقاطع تمام پرسی و کلاف بغل تریلر از پروفیل مخصوص (طرح و ساختار مطابق استاندارد)  
 ■ محور: یک عدد محور کاسه ای ۱۲۰ یا ۱۳۰ بر بندی فنی - آکس ۱۱۵۰ K۲۰۵۰ SE۰۱ | KSX۰۱ - ۵۰۲۱ YORK  
 ■ رینگ: ۴ عدد رینگ یک تکه خارجی ۲۲.۵×۹.۰۰  
 ■ لاستیک: ۴ حلقه لاستیک بارز تیوبلس HA۴۰ "۲۰.۵R۱۵/۸"  
 ■ پایه توقف: ۲ جفت دو سرعت آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن JOST - با قوطی زیر آن به صورت لولایی.  
 ■ میل ریش: یک عدد میل ریش ۲ اینچ GF+ یا JOST آلمانی با قدرت ۱۶۲ KN به همراه فلنچ مخصوص مربوطه مطابق استاندارد SAE با صفحه ریش مخصوص  
 ■ سیستم ترمز: کاسه ای موجود ماموت (ایرانی) با شیر سبک و سنگین - سیستم برق: تریلر دارای سیستم روشنایی تک سپره ایرانی  
 ■ رنگ شاسی: ابتدا شات شده طبق استاندارد SA۲.۵ و اسید شوئی و یک لایه ضد زنگ و رنگ نهایی از نوع پلی استر می باشد. رنگ شاسی و بدنه سفید اسکانیا.  
 ■ درب داخلی: درب کامل UPVC راست باز شو به همراه متعلقات به ابعاد ۱۸۹۰×۷۰۰ میلیمتر به تعداد ۱۰ لنگه - درب کامل UPVC چپ باز شو به همراه متعلقات به ابعاد ۱۸۹۰×۷۰۰ میلیمتر به تعداد ۱۰ لنگه - درب پانلی سرویس بهداشتی در پارتیشن وسط یک عدد .  
 ■ درب بیرونی (عقب و در سمت جلو): دو عدد درب تک لنگه کشویی هر لنگه دارای ۲ عدد غلطک و به همراه دستگیره و قفل از ساندویچ پانل با رنگ کوره ایی از ورق آلوزینک به عرض ۱۲۰۰ میلیمتر  
 ■ متعلقات: زاپاسند دوپل، دو عدد گلگیر نیم دایره و گل پخش کن، یک عدد جعبه ابزار به طول ۱ متر سمت شاگرد، دو عدد دنده پنج پلاستیکی، دارای دو عدد پله با هند ریل در قسمت عقب و جلوی تریلر - دارای ۲ عدد تانک آب فایبرگلاسی ۴۰۰ لیتری با نشانگر و دو عدد ورودی ۲ اینچ بر روی سقف که با پوشش فوم چسبدار عایق می گردد - دارای یک عدد سپر ثابت - دارای ترمز دستی - دارای ۲ عدد نردبان - دارای ۲ عدد قاب و ۴ عدد حفاظ - دارای گارد بغل - دارای ۲

