

مشخصات فنی کامیون باری SCANIA P410 CB6x4



| ابعاد و فواصل (میلیمتر) | سیستم تعلیق |
|--|--|
| طول کامیون | جلو : پارابولیک، دارای چهار لایه فنر به همراه میل موجگیر و کمک فنر |
| عرض کامیون | عقب : سیستم تعلیق بوگی به همراه کمک فنر |
| ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین | سیستم ترمز |
| فاصله محوری | ترمزهای جلو و عقب کاسه ای، ترمز ضد قفل ABS |
| مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | سیستم ضد لغزش (TC)، سوپاپ ترمز وزنی، کفشک های ۱۰ اینچی در محور عقب، سیستم تنظیم اتوماتیک جغغه ترمز، ترمز دستی با بوسترهای فنری محور جلو و عقب |
| اوزان (کیلوگرم) | ترمز کمکی |
| وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW) | ترمز اگزوز (خفه کن اگزوز) با تنظیم اتوماتیک |
| وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی | چرخ ها |
| وزن کل شاسی (بدون بار) | رینگ 8.5" x 24" |
| ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر) | لاستیک (رادبال) 325/95 R 24" |
| ظرفیت مجموع مجاز محور عقب (حداکثر) | اتاق |
| توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشند | اتاق سقف کوتاه سری P، سیستم تعلیق بادی صندلی راننده و شاگرد تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم دستی، گرمکن صندلی راننده، مجهز به جک بالابریدهیدرولیکی با زاویه خم تقریبی ۷۰ درجه، سیستم تعلیق فنری چهار نقطه ای، میل موجگیر تعلیق اتاق |
| موتور | تزئینات |
| مدل | تریم وینیل اتاق، روکش صندلی پارچه ای، زیرپایی لاستیکی، جلوپنجره هم رنگ بدنه |
| استاندارد آلایندگی | تجهیزات استاندارد |
| قدرت موتور | قفل کن و جفت کن دیفرانسیل، کروزر کنترل (سیستم تنظیم سرعت)، پیش گرمکن سوخت، پیش گرمکن ادبلو، سیستم تهویه مطبوع، فرمان با قابلیت تنظیم در دو جهت، صفحه کیلومتر ساده با منوی فارسی، تاخوگراف، رادیو ضبط (AUX, USB)، پنجره دید عقب، آفتابگیر داخلی و بیرونی، فضای ذخیره دیواره عقب اتاق، فن ترموستاتیک، بوق بادی، بوق دنده عقب، چراغ روشنایی داخل اتاق، مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت، آینه قیچی، آینه جدول، آینه دید جلو، آینه های گرمکن دار، لاستیک زاپاس، پله تاشو در دو طرف، بکسل بند جلو، قلاب سپر جلو، گلگیر جلو، محافظ چراغ های جلو و عقب، تسمه فلزی محافظ میل گاردان، مه شکن عقب، چراغ نشانگر جانبی، سیم کشی چراغ گردان، دو عدد دنده پنج، جک و ابزار آلات، شلنگ ۲۰ متری باد، مثلث خطر، جعبه کمک های اولیه، قفل مخزن سوخت و ادبلو، دفترچه راهنمای فارسی |
| حداکثر گشتاور | |
| تعداد سیلندر | |
| حجم موتور (لیتر) | |
| سیستم کاهنده آلایندگی | |
| مجهز به کاتالیزور هوشمند و سیستم کنترل NOx | |
| تجهیزات ویژه | |
| توربوشارژر و اینترکولر، سیستم سوخت رسانی XPI (فشار بالا)، سیستم تزریق سوخت ریل مشترک (Common Rail) | |
| جعبه دنده (دستی) | |
| مدل | |
| تعداد دنده ها: ۸ دنده جلو - ۱ دنده کرال - ۱ دنده عقب (سنکرونیزه) - | |
| دارای روغن سردکن | |
| PTO (گیربکسی) | |
| مدل | |
| قدرت خروجی | |
| حداکثر گشتاور | |
| مخزن سوخت و ادبلو | |
| مخزن سوخت استیل به ظرفیت ۳۰۰ لیتر | |
| مخزن ادبلو به ظرفیت ۴۷ لیتر | |
| سیستم الکتریکی | |
| ولتاژ | |
| ظرفیت باتری | |
| ظرفیت دینام | |
| | ۲۴ ولت |
| | ۲۰۰ آمپر ساعت |
| | ۱۰۰ آمپر |

■ امکانات و آپشن های خودرو واقعی می تواند با اطلاعات موجود در کاتالوگ متفاوت باشد.

■ لاستیک ایرانی و خارجی در صورت درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.