

تریلر چادری سقف کشویی سه محور ماموت

MAMMUT 3 AXLES Curtain Side Semi Trailer



- **سیستم برق**
دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی مطابق استاندارد جهانی.
- **رنگ شاسی**
شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسپدشویی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طیف نظر مشتری.
- **متعلقات**
بالابر محور جلو بصورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک تربلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تربلر - شش عدد کلکیر نیم دایره و گل پخش کن عقب - دو عدد دنده پنج - سپر عقب ثابت با محافظ سپر - دیاق تانک آب - جای کپسول آتش نشانی دارای سیم پلمب کردن تربلر و مهار کردن چادر - قلاب و زنجیر مهار بار در کف - زاپاس بند دویل با دوعدد دیاق - پله کشویی عقب و نردبان آلومینیومی ۲/۳ متری - هر طرف ۲ عدد جعبه ابزار طرح L بطول ۲/۵ متر - ضربه گیر دور درب - نگهدارنده درب عقب - دو عدد قلاب حمل - قفل و بست درب عقب.
- **تجهیزات قابل سفارش**
رینگ و لاستیک زاپاس - تانک آب ۱۲۵ لیتری استیل - سنسور نشان دهنده لنت - در صورتیکه ارتفاع کل ۴۰۵۰ میلیمتر و ارتفاع صفحه ریش ۱۱۵۰ میلیمتر باشد ارتفاع بارخور داخلی ۲۸۰۰ میلیمتر تا زیر چادر و حجم ۹۵ متر مکعب خواهد بود. سقف کشویی ترانزیت مخصوص تربلر های ترانزیت با ریل های TIR به شکلی که هنگام بارگیری بار خور تربلر به اندازه ۳۰ سانتیمتر توسط چک های بالابر مخصوص جابجا شده و پس از بارگیری مجدداً به حالت استاندارد بر میگردد.

- **درب عقب**
درب دولنگه از پروفیل های آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم و ولولای مخصوص آلومینیومی و بر روی هر لنگه چهارلولا و دو قفل از نوع گالوانیزه با لاستیک دور درب مخصوص.
- **درب بغل**
پنج درب و یا چهار درب (به انتخاب مشتری) از پروفیل های آلومینیومی مخصوص قابل بازشدن ولولای به سمت پایین.
- **نوع محور**
سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی.
- **نوع زیربندی (آلمانی)**
بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تربلر.
- **رینگ**
شش عدد رینگ یک تکه خارجی 11.75-R22.5.
- **لاستیک**
شش حلقه لاستیک تیوبلس R22.5 385/65.
- **پایه توقف (جک)**
دو سرعه آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن JOST.
- **میل ریش**
یک عدد ۲ اینچ JOST + GF آلمانی با قدرت 152KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص.
- **سیستم ترمز**
دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنکین اتوماتیک همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تربلر RSP).

- **ابعاد خارجی**
طول ۱۳۷۵۰ میلیمتر
عرض ۲۵۵۰ میلیمتر
ارتفاع ۴۰۰۰ میلیمتر
- **ابعاد داخلی**
طول ۱۳۶۷۰ میلیمتر
عرض ۲۴۸۰ میلیمتر
ارتفاع ۲۷۰۰ میلیمتر تا زیر تیرک سقف
- **وزن**
۶۸۰۰ کیلوگرم
- **بارخور کف**
قابلیت جاگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد
- **ظرفیت**
۲۶۰۰۰ کیلوگرم
- **حجم**
۹۳ متر مکعب (ارتفاع صفحه ریش ۱/۲۰ متر)
- **ساختار شاسی**
شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm) تیرهای اصلی از تیر فولادی جوشی مخصوص با تسمه استاندارد با لبه های گرد و تمام قطعات از مقاطع پرسی فولادی مونتاژ در فیکسچر مخصوص و جوشکاری اتوماتیک و پیشرفته با آرگون و دستگاههای مدرن مرکز آلمان.
- **ساختار اتاق**
کف از چوب چندلایه 28mm ضد آب خارجی با روکش مخصوص و ضد خش که روی رام ها و شاسی با پیچ های مخصوص ثابت می گردد - تاج جلو از پروفیل آلومینیومی با ستونهای فولادی مخصوص در گوشه ها - ستونهای وسط فولادی بازشو و با قابلیت جابجایی بصورت ریلی - دیواره بغل از آلومینیوم - درب های بغل از پروفیل آلومینیومی مخصوص سقف متحرک دارای تیرکهای فلزی گالوانیزه قابل حرکت و بازشدن برای نگهداری چادر و دارای کالسنکه متحرک سقف.
- **چادر**
چادر خارجی سه تکه کشویی از نوع پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰ - الی ۷۰+ درجه مقاوم در برابر پارگی و بریدگی و دارای برجستگی مخصوص و ماندگاری رنگ - قابلیت کشوی سقف و بغل بطور جداگانه.

13750

