

مدل : CH 245-B

تریلر چادری سقف ثابت سه محور ماموت

MAMMUT 3 AXLES Fixed Roof & Side Curtainsider



[www.mammuto.com](http://www.mammuto.com)

## Fixed Roof & Side Curtainsider 3 Axles (CH245-B)

## تریلر چادری سقف ثابت سه محور (CH245-B)

<b>Dimensions</b>	Length : 13,750 mm (inside 13,670) Width : 2,550 mm (inside 2,480) Height : 4,050 mm (Load height 2,730)	طول (میلیمتر) : 13,750 (داخل 13,670) عرض (میلیمتر) : 2,550 (داخل 2,480) ارتفاع (میلیمتر) : 4,050 (بارخور 2,730)	ابعاد
<b>Max. Payload</b>	26 tons (93 cubic meter) Ability to 34 standard pallet	۲۶ تن (۹۳ متر مکعب) قابلیت جاگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد	ظرفیت
<b>Weight</b>	6,880 kg	۶,۸۸۰ کیلوگرم	وزن
<b>Body</b>	Front wall from Aluminum profile / Steel integrated corner pillars / Other pillars steel and sliding 5 side doors from special Aluminum profile / Strong and light side curtain supports from Aluminum Flooring with 28 mm water resistant anti scratch multilayer wood	تاج جلو از پروفیل آلومینیوم / ستونهای گوشه فولادی یک تکه / ستونهای وسط بازشونده و ریسی ۵ درب بغل از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرکهای بغل از مقاطع آلومینیومی سبک و مستحکم چوب کف چند لایه خارجی ۲۸ میل. ضد آب با روکش مخصوص	اتاق
<b>Curtain</b>	Special Polymer with high temperature resistance (from -30°C to +70°C) Rupture resistant / reinforcing strips / color stable	یک تکه خارجی از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای -۳۰ تا +۷۰ درجه مقاوم در برابر پارگی و بریدگی / دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ	چادر
<b>Rear Door</b>	Special Aluminum profile with steel pillars 8 Aluminum hinges, 2 galvanized locks and special sealing rubber	پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با دو قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب	درب عقب
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St.52-3 / Qst380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3 / Qst 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	شاسی
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF®/BPW® Germany Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	محور
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height	سیستم تعلیق بافی بافی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	زیربندی
<b>Tire/Rim</b>	6 x radial tires 385/65 R 22.5 6 x single rims R22.5" - 11.75"	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R 22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه خارجی سایز R22.5-11.75	رینگ و لاستیک
<b>Landing Gear</b>	Two-speed adjustable landing leg 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity	دو سرعته خارجی ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن	پایه توقف
<b>King Pin</b>	2" dia. (152 KN) with coupling According to SAE standard with special bolster plate	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۵۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص	میل ریش
<b>Braking System</b>	<b>Knorr®</b> Germany, disk/drum 2-lines air circuits with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chamber (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake	دیسکی یا کاسه ای Knorr آلمانی دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک	سیستم ترمز
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Pole quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system	دارای کیت ۷ و ۱۵ پل با قطب برقی ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی	سیستم برقی
<b>Painting</b>	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as customer required	بلات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری	رنگ شاسی
<b>Accessories</b>	Rear bumper / Rear under-run protection / Rubber shock absorbers (rear) / 2 x carrier hooks 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap / 2 x wheel chocks Fire extinguisher box / Spare wheel carrier / 2 x tool boxes (2.5m) Load securing belts / Sliding step / Aluminum ladder / Rear door rubber shock absorbers Rear door stopper / Side under-run protection	سپر عقب / سپر محافظ عقب / ضربه گیر فلتنکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پیش کن عقب با شلگیر / ۲ عدد دنده پنج جای کیسول آتش نشانی / زاپاس بند / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری کمربند مهاربار / پده کشویی / تردبان آلومینیومی ۲.۳ متری / ضربه گیر دور درب عقب نگهدارنده جانی درب عقب / گارد بغل	متملقات
<b>Options</b>	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Brake pads wear indicator	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سنسور نشان دهنده مصرف لنت	قابل سفارش

● Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry

● دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا

