



Flat Bed Semi Trailer 2AXLES
تریلر کفی دو محور



■ ابعاد

طول: ۱۲۶۰۰ میلیمتر
عرض: ۲۶۰۰ میلیمتر
وزن: ۶۵۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بار: ۲۶۰۰۰ کیلوگرم

■ ساختار شاسی

شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm) تیرهای اصلی از تیر فولادی. مخصوص با تسمه استاندارد و لبه های گرد و تمام قطعات از مقاطع پررسی فولادی مونتاژ در فیکسچر مخصوص و جوشکاری اتوماتیک و پیشرفته با آرگون و دستگاههای مدرن مرکز آلمان.

■ کف

کف از چوب چندلایه 28mm ضد آب خارجی با روکش مخصوص و ضد خش که روی رام ها و شاسی با پیچ های مخصوص ثابت می گردد.

■ نوع محور

دو عدد محور ۱۲ تن کاسه ای SAF/BPW آلمانی.

■ نوع زیربندی (آلمانی)

بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر.

■ رینگ

هشت عدد رینگ 8.5×20 یک تکه یا سه تکه یا 8.5×24 یا یک تکه خارجی 9×22.5 .

■ لاستیک

هشت حلقه لاستیک 12.00×24 یا 12.00×20 یا نیوبلس 315/80R22.5

■ پایه توقف (چک)

دو سرعت آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن JOST.

■ میل ریش

یک عدد ۲ اینچ JOST + GF آلمانی با قدرت 152KN به همراه دو عدد فلنج مخصوص مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص .

■ سیستم ترمز

کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتوماتیک همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP).

■ سیستم برق

دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی مطابق استاندارد جهانی.

■ رنگ شاسی

شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسیدشوئی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری.

■ متعلقات

بالابر محور جلو بصورت دستی و اتومات ، دارای سیستم قفل پارک تریلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تریلر ، چهار عدد کلکیر نیم دایره و کل پخش کن عقب ، دو عدد دنده پنج، سپر عقب ثابت با محافظ سپر، دبیاق تانک آب ، دو عدد جعبه ابزار بطول ۱/۲۲ متر- ضربه گیر عقب ۳ عدد ، دوازده عدد قفل کانترینرلاک جهت حمل یک کانترینر ۴۰ فوت با دو عدد کانترینر ۲۰ فوت و یا یک عدد ۲۰ فوت ، تاج جلو و ستون جلو فولادی، جای کپسول آتش نشانی ، جفجه و فلاپ بغل برای مهار کردن بار ۹ عدد ، زاپاس بند دوپل، دارای ستون بغل هر طرف ۱۰ عدد ، ضربه گیر روپینگی ۲ عدد.

■ تجهیزات قابل سفارش

- تانک آب ۱۲۵ لیتری استیل.
- رینگ و لاستیک زاپاس.
- دیواره بغل فلزی یا آلومینیومی (بغل دار).
- جای مخصوص حمل کویل (کویل بر).
- کف از ورق آجدار فلزی.

