

تریلر کمر شکن چهار محور ماموت

MAMMUT 4AXLES Low Bed Semi Trailer



- ابعاد**

 - طول: ۱۵۰۰۰ میلیمتر
 - عرض: ۳۲۰۰ میلیمتر
 - طول عرشه بار گیری: ۱۰۵۰۰ میلیمتر
- وزن**

 - ۱۵۵۰۰ کیلوگرم
- ظرفیت بار:**

 - ۸۰۰۰۰ کیلوگرم
- ساختار شاسی**

 - شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا QST 380/ST 52.3 تیرهای اصلی از تیر فولادی مخصوص و تمام قطعات از مقاطع پر سی فولادی.
- کف تریلر**

 - کف از ورق آجدار ۶ میلیمتر جوش شده روی رام ها و شاسی اصلی.
- نوع محور**

 - چهار عدد محور ۱۶ تن پره ای آلمانی BPW یا SAF.
- نوع زیربندی (آلمانی)**

 - هشت دست فنی مخصوص VBT.
- رینگ**

 - ۱۶ عدد رینگ سه تکه خارجی "8.5*20".
- لاستیک**

 - شانزده عدد لاستیک "12.00*20" خارجی.
- پایه توقف (جک)**

 - دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن JOST.
- میل ریش**

 - یک عدد ۳/۵ اینچ GF+ یا JOST آلمانی با قدرت 280 KN به همراه یک عدد فلنج مخصوص مربوطه مطابق استاندارد SAE به ضخامت صفحه ریش مخصوص.
- سیستم ترمز**

 - کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتومات همراه دو عدد بوستر جفت روی هر محور - دارای دو مسیر هوا به همراه تانک باد - دارای شیر کنترل بار اتوماتیک.
- سیستم برق**

 - دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی مطابق استاندارد جهانی.
- رنگ شاسی**

 - شاسی شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسپدشوئی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری.
- متعلقات**

 - یک عدد زاپاس بند دو عدد در گلوبی به همراه یک عدد جرثقیل و دو عدد دیاق مربوطه - دو عدد رمپ فنی عقب- جای کپسول آتش نشانی- زاپاسبند به همراه دو عدد دیاق، دیاق تانک آب- قلاب مهار بار در طرفین- دو عدد جک مخصوص در قسمت عقب- یک عدد جعبه ابزار مخصوص در عرشه جلو - دو عدد دنده پنج فلزی - یک عدد تانک باد ۸۰ لیتری.
- تجهیزات قابل سفارش**

 - تانک آب استیل- رینگ و لاستیک زاپاس.

