

مدل : TT 506-G

تانکر سه محور گردن قویی حمل گاز مایع LPG ماموت



ابعاد

طول: 11500 میلیمتر

عرض: 2550 میلیمتر

ظرفیت 50000 لیتر

ساختار شاسی

شاسی و نیم شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm).

نوع محور

سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی.

نوع زیربندی (آلمانی)

بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر.

رینگ

شش عدد یک تکه آلمانی 11.75-R22.5.

لاستیک

شش حلقه لاستیک تیوبلس 385/65 R22.5 ایرانی/خارجی

پایه توقف (جک)

دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن

میل ریش

یک عدد ۲ اینچ GF+ آلمانی با قدرت 152KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص.

سیستم ترمز

دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتوماتیک همراه دوعدد بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP/RSS)

سیستم برق

دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی (ضدجرقه مطابق استاندارد ADR).

رنگ

شاه شده مطابق استاندارد SA2/5 و اسیدشونی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهانی از نوع پلی اورتان مطابق با استاندارد 7G-IPS2000 و رال رنگ طبق نظر مشتری.

متعلقات

مجهز به سیستم قفل ترمز تریلر در حالت تخلیه و بارگیری در جایگاه، بالا بر محور جلو بصورت اتومات، دارای سیستم قفل پارک تریلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تریلر، دو عدد دنده پنج، سپر عقب ثابت به همراه محافظ تسمه برزنتی با نردبان بغل مخصوص، دارای یک عدد جای کپسول آتش نشانی روی جک و یک عدد جای کپسول آتش نشانی فلزی جوش شده در عقب شاسی، زاپاسیند دویل با دو عدد دباب 4 عدد کلکبر ربع دایره و دو عدد یک تکه سراسری با دو عدد کلپخش کن

تجهیزات قابل سفارش

- رینگ و لاستیک زاپاس

