

مدل : TY 340-A

تریلر یخچالی سه محور ماموت

MAMMUT 3 AXLES Refrigerated Semi Trailer



و سنکین اتوماتیک همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تربلر RSP).

#### سیستم برق

دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی مطابق استاندارد جهانی.

#### رنگ شاسی

ابتدا شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسیدشویی سپس یک تکه ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری.

#### متعلقات

بالابر محور جلو بصورت اتومات و سیستم قفل پارک تربلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تربلر، شش عدد گلگیر نیم دایره و گل پخش کن عقب - دو عدد دنده پنج - سپر عقب ثابت با محافظ - دیاق تانک آب، جای کیسول آتش نشانی - زاپاس بند دوپل با دو عدد دیاق، پله کشویی عقب و نردبان گالوانیزه جلو - هر طرف دو عدد جعبه ابزار بطول ۱/۲۲ متر - ضربه گیر دور درب، نگهدارنده درب عقب - فلاپ حمل - قفل و بست درب عقب - تانک گازوئیل ۴۰۰ لیتری - شش عدد چراغ داخل سقف ۲۴ ولت - یک عدد درجه هوا در جلو و یک عدد در عقب - کلاف دور درب عقب استیل و PVC آبیندی دور آن.

#### تجهیزات قابل سفارش

-رینگ و لاستیک زاپاس - تانک آب استیل - ترموگراف - پرچهای بالا و پایین آلمانی - تانک گازوئیل الومومی - سنسور نشان دهنده لنت.

#### درب عقب

درب دولنگه و بر روی هر لنگه چهار لولا و دو قفل با کلاف دور Stainless Steel و ضخامت درب عقب ۸۰ میلیمتر و دارای عایق بندی P.V.C با لاستیک مخصوص

#### پونیت سرد کننده

Thermoking Model SL 200e قابل استفاده با سوخت گازوئیل در هنگام حرکت و برق سه فاز در هنگام توقف و قابل تنظیم تا ۲۹ درجه زیر صفر و بالای صفر.

#### نوع محور

سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی.

#### نوع زیربندی (آلمانی)

بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تربلر.

#### رینگ

شش عدد رینگ یک تکه خارجی R22.5-11.75.

#### لاستیک

شش حلقه لاستیک تیوبلس R22.5 385/65.

#### پایه توقف

دو سرعت آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن HACON/JOST.

#### میل ریش

یک عدد ۲ اینچ JOST + GF آلمانی با قدرت 152KN به همراه فلنچ مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص.

#### سیستم ترمز

دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سیک

#### ابعاد خارجی

طول ۱۳۵۸۰ میلیمتر  
عرض ۲۴۰۰ میلیمتر  
ارتفاع ۴۰۳۰ میلیمتر

#### ابعاد داخلی

طول ۱۳۴۰۰ میلیمتر  
عرض ۲۴۷۰ میلیمتر  
ارتفاع ۲۵۰۰ میلیمتر

وزن ۸۰۰۰ کیلوگرم

ظرفیت ۲۴۰۰۰ کیلوگرم

حجم ۸۳ مترمکعب

#### ساختار شاسی

شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm) تیرهای اصلی از تیر فولادی و تمام قطعات از مقاطع پرسی فولادی مونتاژ در فیکسچر مخصوص و جوشکاری اتوماتیک و پیشرفته با آرگون و دستگاههای مدرن مرکز آلمان.

#### ساختار اتاق

دیواره های بغل، جلو، سقف از عایق ساندویچ پانل یک تکه (پلی اورتان آلمانی) مخصوص دو رو ورق آلوزینک پیش رنگ شده (ضخامت ورقها بیرون 0.8mm و داخل 0.5mm و از رو ۲۵ میکرون رنگ پلی استر و از زیر پرایمر مخصوص) - تمام پروفیل های نگهدارنده پانل (بیرون و داخل) از آلومینیوم مخصوص - دیواره ها به پروفیل های آلومینیومی پرچ شده اند.

#### ضخامت دیواره ها

دیواره جلو ۱۰۰ میلیمتر و دارای تقویت جهت اتصال ترموکینگ و حفاظ ترموکینگ - سقف ۱۰۰ میلیمتر و دارای تقویت جهت اتصال حفاظ ترموکینگ - دیواره بغل ۶۰ میلیمتر - کف ۱۵۰ میلیمتر با زیر ورق پیش رنگ شده خارجی و رو دارای ریل آلومینیومی جهت جریان هوا زیر پالت ها.

